

# MOBILE PRINTER

HIGH SPEED AND TOUGH STRUCTURE FOR ACTUAL USAGE, 3英寸便携式打印机



## LK-P30II



- 更坚固的设计
- 最快打印速度100mm/sec
- 支持MSR & smart card reader (选配)
- 无线: 支持蓝牙或者Wi-Fi(802.11 b/g/n)
- 支持最大外径56mm的打印纸
- IP42、IP54(带选配皮套)等级: 良好的防尘和防水
- 支持25.5mm~79.5mm的打印纸宽度
- 有线: 支持串口(RS-232C)和USB
- 电池功能: 充电3.3小时、待机19小时

### 各种型号



LK-P31



LK-P32

Made for  
 iPod  iPhone  iPad

## MSR



## IC CARD



## ACCESSORIES



皮套



座充



挂绳

## 产品规格

ITEM	TYPE	
型号	LK-P30II	
打印	打印类型	热敏
	打印速度	100mm / sec
分辨率	203点	
点距	8点/、0.125点距	
有效打印宽度	72mm/576点距/行	
CHARACTER PER LINE (ESC/POS)	Font A(12 x 24) 48 columns Font B(9 x 17) 64 columns, Asian Font	
打印纸	类型	热敏连续纸/热敏标签纸
	宽度	25.5±0.5 mm ~ 79.5±0.5 mm
	厚度	0.06mm ~ 0.16mm
	纸卷外径	Max. ø 56mm
可靠性	纸卷内径	12.5mm ± 0.5mm
	打印头寿命	50km
CHARACTER SET	脉冲量	大于100,000,000次脉冲 (12.5%运行率)
	ALPHA NUMERIC CHARACTER	95
条码类型	EXTENDED GRAPHIC CHARACTER	128 x 18page(1 space page)
	INTERNATIONAL CHARACTER	14
指令	ESC/POS	1D: EAN-8, EAN-13, Code39, ITF, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code93, Code128 2D: QR, PDF417
	CPCL	1D: LUPC-A(+2,+5), UPC-E(+2,+5), EAN13(+2,+5), EAN8(+2,+5), Code39 etc. (CPCL) 2D: QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, TLC39, RSS14
	ZPL	1D : Code11, ITF, Code39, Planet, EAN-8, UPC-E, Code93, Code128 etc. (ZPLII) 2D: QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, TLC39, RSS14
	EPL	1D : Code39, Code93, Code128, Codabar, EAN-(+2,+5), EAN13(+2,+5), ITF etc. (EPLII) 2D : QR, PDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14
驱动器	ESC/POS, CPCL, ZPL, EPL, Command Compatible	
感应器	Window Printer Driver(10, 2012, 8.0/8.1, 7, 2008, Vista, 2003, XP, 32 & 64bit), Windows (CE 4.2 & 5.0 & 6.0 & 7.0 / Mobille 5.0 & 6.0)	
接口	基本	纸张感应器、间距感应器、黑标感应器、纸仓盖打开感应器
	选配	串口 (RS-232C)、USB
充电器	蓝牙 class2、Wi-Fi(802.11 b/g/n)	
电池	External Charger (Output 8.4V/800~1400mA)	
MSR (选配)	CARD STANDARD	7.4V 2600mAh锂电池、充电3.3小时快速充电 待机19小时
IC CARD (选配)	TRACK	ISO 1&2 or ISO 2&3
	HEAD LIFE CYCLE	Track 1, 2, 3(or JIS-II) 300,000 Passes(minimum)
尺寸	CARD STANDARD	EMV I Certified Smart card reader
	HEAD LIFE CYCLE	100,000 Passes(minimum)
重量	120mm x 152mm x 70mm (W x D x H)	
温度	工作温度	640g (含电池)
	储存温度	-10 ~ 50°C
湿度	工作湿度	-20 ~ 60°C
	储存湿度	10 ~ 80%
		10 ~ 90%

● All specification and desings are subject to change without notice.

